

MOTORE ALLESTIMENTO		1.3L Turbo Benzina MHEV Invite / Intense	1.3L Turbo Benzina MHEV 7DCT Invite / Intense	1.8L Full Hybrid HEV Invite / Intense / Instyle
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza / Larghezza	mm	4.413 / 1.797		
Altezza	mm	1.575		
Passo	mm	2.638		
Sbalzo (anteriore / posteriore)	mm	885 / 890		
Carreggiata (anteriore / posteriore)	mm	1.562 / 1.547		
Altezza dal suolo	mm	169		
Massa in ordine di marcia	kg	1.359	1.381	1.465
Carico massimo sul tetto	kg	80		
Sedile posteriore scorrevole	mm	116		
Volume del bagagliaio (5 posti / 2 posti)	l	576 / 1.682		492 / 1.582
Lunghezza bagagliaio con sedili ripiegati	mm	1.683		
Larghezza massima soglia accesso bagagliaio	mm	1.012		
Posti	n	5		
PRESTAZIONI E CONSUMI				
Consumo (WLTP ciclo combinato)	l/100 km	5,9	5,9 - 6,0	4,3 - 4,4 - 4,4
Emissioni CO2 (WLTP ciclo combinato)	g/km	134 - 135	135 - 136	98 - 99 - 100
Velocità massima / Accelerazione	km/h s	180 - 10,6	180 - 9,6	180 - 9,1
Capacità di traino (rimorchio non frenato / frenato)	kg	675 / 1.500	690 / 1.500	730 / 1.000
Raggio di sterzo tra cordoli	m	5,5	5,5	5,5
SISTEMA COMPLESSIVO				
Potenza massima / Coppia max combinata	kW (CV) - Nm/gmin			116 (158) - 270
MOTORI ENDOTERMICI				
Tipo / Distribuzione		4 cilindri, Iniezione diretta, Turbo 16v		4 cilindri, Iniezione diretta, 16v
Cilindrata - Alesaggio per Corsa	cm3 -- mm	1.332 / 72,2 x 81,3		1.789 / 78,0 x 93,6
Potenza massima *	kW (CV) / gmin	104 (141) / 5.000 - 5.500		Termico: 80 (109) / 5.500 Combinata: 116 (158) / 5.250 -
Coppia massima	Nm / gmin	245 / 2.500 - 3.500		Termico: 170 / 3.500 Combinata: 270 / 1.630-3.500
MOTORE ELETTRICO PRIMARIO				
Tipo				Sincrono magneti permanenti
Potenza massima	kW (CV)			36 (49)
Coppia massima	Nm			205 / 0 - 1.630
MOTORE ELETTRICO SECONDARIO				
Tipo				Sincrono magneti permanenti
Potenza massima	kW (CV)			15 (20)
Coppia massima	Nm			50
BATTERIA DI TRAZIONE				
Tipo	V			Ioni di litio / 185 - 275
Capacità	kWh			1,4
Peso	kg			43
ALIMENTAZIONE				
Tipo		Benzina / Ibrido	Benzina / Ibrido	Benzina / Ibrido
Capacità del serbatoio	l	48	48	48
TRASMISSIONE				
Trazione		Anteriore	Anteriore	Anteriore
Cambio		Manuale 6 marce	Automatico doppia frizione 7 marce DCT	Automatico Multi mode 2 marce EV, 4 marce endotermico
STERZO				
Tipo		Servosterzo elettrico ad assistenza variabile		
SOSPENSIONI				
Anteriori		McPherson con stabilizzatori		
Posteriori		Ponte torcente con molle, ammortizzatori e barra stabilizzatrice		
FRENI				
Anteriori		Dischi ventilati 280 mm		Dischi ventilati 296 mm
Posteriori		Dischi, 280 mm		
CERCHI E PNEUMATICI				
Anteriori e posteriori		Cerchi in lega - Pneumatici 215/55R18 - Tyre repair kit		Cerchi in lega Invite / Intense - Pneum. 215/55R18 Instyle - Pneum. 225/45R19